

ZESTAW DO NAPĘDÓW BRAM UCHYLNYCH

Super power jack

-Skład zestawu:

- dwa siłowniki
- dwa piloty
- lampa sygnalizacyjna
- centrala sterująca
- obudowa centrali

-Opis techniczny siłowników:

- zasilanie z centrali ok 24V
- pobór prądu przez jeden siłownik max 1,5A
- max siła 3000N (300kg)
- wbudowane 2 wyłączniki krańcowe
- predkosc wysuwu do około 6mm/sek
- wysuw siłownika 12, 18 albo 24 cale (w zależności od wersji)
- wielkość dolnego korpusu 12x7x7 cm
- waga około 3,3 kg
- do wyboru są siłowniki o trzech długościach wysuwu

-Funkcje centrali:

posiada opóźnienie drugiego skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu

posiada zabezpieczenia : przeciążeniowe

programowany czas pracy siłowników, wyjście na fotokomórki

możliwość podłączenia lampy

możliwość podłączenia zewnętrznych wyłączników krańcowych

funkcja furtki (otwieranie jednego skrzydła) prawym przyciskiem pilota

funkcja autozamykania bramy po przejeździe samochodu (wymagane fotokomórki)

Cena 1000 zł z montażem zestawu w wersji podstawowej *

*Warunki montażu zestawu do bramy przesuwnej w wersji podstawowej

prawidłowo zamontowana i działająca brama
doprowadzone zasilanie w rejon montażu napędu
położony przewód (lub przepust z pilotem) pomiędzy słupkami - do fotokomórek

Cena zawiera zakupiony zestaw oraz robociznę w postaci:

- montaż napędu do stabilnego istniejącego słupka metalowego lub betonowego (murowanego) za pomocą kotew
- podłączenie motoreduktora do istniejącej instalacji zasilającej 230V i istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- zamontowanie na słupkach bramowych i podłączenie jednej linii fotokomórek zabezpieczających do istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- pełne programowanie zakupionego zestawu oraz szkolenie z obsługi

Czynniki podnoszące koszt montażu:

- brak instalacji zasilającej
- brak instalacji sterującej
- słupki stalowe zalane pianką lub betonem - instalacja w rurkach na zewnątrz
- niestandardowy wymiar słupków murowanych
- brak miejsc do montażu fotokomórek
- brama lub słupki ocynkowane lub malowane proszkiem - koszt montażu wyceniany indywidualnie

