

FAAC 740

Napęd do bram przesuwnych o ciężarze **do 500kg**, w skład którego wchodzi:

SKŁAD ZESTAWU

- Samohamowny siłownik [740 230Vz](#) wbudowaną [centralą sterującą](#)
 - Wyłączniki krańcowe magnetyczne
 - Radioodbiornik [FIX2/25 433 MHz](#) , 2-kanalowy
 - 2 piloty 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym [FIX2](#)
 - Komplet fotokomórek [safebam](#)o zasięgu 20m
 - Elementy montażowe
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu
 - 5 mb [listwy zębatej](#)
- Opcjonalnie:
- lampa sygnalizacyjna z przerywaczem oraz wbudowaną anteną zwiększającą zasięg pilota - 1 szt. 100zł
 - możliwość dokupienia większej ilości pilotów oraz zmiana modeli

Cena 1700zł z montażem zestawu w wersji podstawowej*

*Warunki montażu zestawu do bramy przesuwnej w wersji podstawowej
prawidłowo zamontowana i działająca brama
doprowadzone zasilanie w rejon montażu napędu
położony przewód (lub przepust z pilotem) pomiędzy słupkami - do fotokomórek

Cena zawiera zakupiony zestaw oraz robociznę w postaci:

- montaż listwy zębatej stalowej spawanej do bramy (tulejki standardowe)
- montaż napędu do stabilnego istniejącego podłoża betonowego (fundamentu) za pomocą kotew
- podłączenie motoreduktora do istniejącej instalacji zasilającej 230V i istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- zamontowanie na słupkach bramowych i podłączenie jednej linii fotokomórek zabezpieczających do istniejącej
Prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- pełne programowanie zakupionego zestawu oraz szkolenie z obsługi



