

NICE ROAD 400

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg, w skład którego wchodzi:

SKŁAD ZESTAWU

1. Siłownik samohamowny [ROAD400](#) z wbudowaną centralą sterującą. 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA.
2. Dwa piloty 2-kanalowe z kodem dynamicznie zmiennym [FLO2R](#).
3. Elementy montażowe.
4. Karta gwarancyjna, Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
5. [Listwa zębata metalowa](#), moduł M4, w odcinkach 1mb, ze śrubami i tulejami dystansowymi
6. Para Fotokomórek nadawcza i odbiorcza [BF](#).

Opcjonalnie:

7. Lampa sygnalizacyjna z przerywaczem 12V [LUCYB](#) z wbudowaną anteną. 1 szt-100zł
8. Możliwość dokupienia większej ilości pilotów oraz zmiana modeli.

Cena 1700zł z montażem zestawu w wersji podstawowej *

*Warunki montażu zestawu do bramy przesuwnej w wersji podstawowej
prawidłowo zamontowana i działająca brama
doprowadzone zasilanie w rejon montażu napędu
położony przewód (lub przepust z pilotem) pomiędzy słupkami - do fotokomórek

Cena zawiera zakupiony zestaw oraz robociznę w postaci:

- montaż listwy zębatej stalowej spawanej do bramy (tulejki standardowe)
- montaż napędu do stabilnego istniejącego podłoża betonowego (fundamentu) za pomocą kotew
- podłączenie motoreduktora do istniejącej instalacji zasilającej 230V i istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- zamontowanie na słupkach bramowych i podłączenie jednej linii fotokomórek zabezpieczających do istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- pełne programowanie zakupionego zestawu oraz szkolenie z obsługi

